

Link do produktu: <https://centrumhydroizolacji.pl/antol-antisale-opak-5l-p-425.html>

## Antol Antisale opak. 5L



|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Cena           | <b>238,00 zł</b>  |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki   | <b>24 godziny</b> |
| Kod producenta | <b>6552</b>       |

### Opis produktu

**ANTOL RISAN SYSTEM ANTISALE** jest produktem na bazie żywic silano-siloksanowych w dyspersji wodnej, w kolorze mlecznobiałym, którego właściwością jest tworzenie tymczasowej **bariery przeciw wszystkim rodzajom soli**, które wytwarzają w budynkach wykwyty i są przenoszone kapilarnie przez wnikałą wodę. Nie zawiera rozpuszczalników organicznych. Po wnikięciu w głąb zawilgoconego i zasolonego materiału powoduje wiązanie wszelkiego typu zasolenia (chlorki, siarczany, azotany itd.) i wytwarza czasową barierę dla ich dalszej migracji na czas potrzebny do związania i utwardzenia tynku renowacyjnego: EKOR 44R, ARS INTONACO WTA, ANTOL RISAN SYSTEM DEIDRO, ANTOL RISAN SYSTEM DEIDRO PROJEKTION.

Produkt charakteryzuje się:

- silną penetracją w podłoża mineralne - nawet silnie zawilgocone,
- zwiększoną reaktywnością w środowisku zasolonych murów,
- skutecznym działaniem ochronnym przez kilka tygodni.
- bezpieczeństwem stosowania oraz walorami ekologicznymi, gdyż jest to produkt na bazie wody, który nie zawiera rozpuszczalników organicznych i substancji szkodliwych,
- łatwością i szybkością stosowania
- uniwersalnością stosowania, gdyż jest wskazany do wszystkich typów wykwitów solnych (chlorków, siarczanów, i azotanów).

Produkt służy do wytwarzania bariery wobec soli zawartych w podłożu mineralnym, uniemożliwiając im wnikanie do świeżej warstwy tynku renowacyjnego kumulującego sole - podczas jego wiązania i twardnienia.

Powinien być bezwzględnie stosowany przed nakładaniem tynków renowacyjnych na wszystkich zawilgoconych przegrodach (ściany, mury fundamentowe, sklepienia, słupy itd.) niezależnie od intensywności występującego zasolenia.

### Szczególnie polecany w zastosowaniach do obiektów zabytkowych.

Nadaje się do stosowania w następujących stopniach zasolenia przegród wg wytycznych WTA:

- małe (poniżej 0,4 % wagowo),
- średnie (0,4 - 1,0 % wagowo),
- duże (1,0 - 3,0 % wagowo).

Baniak 5l