

Link do produktu: <https://centrumhydroizolacji.pl/aquafin-2km-plus-schomburg-35kg-hydroizolacja-zbiornikow-szamba-oczyszczalnie-sciekow-p-427.html>



AQUAFIN-2KM-PLUS SCHOMBURG 35kg hydroizolacja zbiorników, szamba, oczyszczalnie ścieków

Cena **504,99 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Opis produktu

Mineralna zaprawa uszczelniająca AQUAFIN®-2K/M-PLUS

AQUAFIN-2K/M-PLUS to flagowy produkt w ofercie SCHOMBURG, opracowany w oparciu o wieloletnie doświadczenie, zapewniający niezawodne i sprawdzone rozwiązanie oraz optymalne właściwości aplikacyjne. Dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca mostkuje rysy i jest stosowana do hydroizolacji budynków zgodnie z normami DIN 18533 i DIN 18535 oraz do hydroizolacji zespolonych zgodnie z normami DIN 18531, DIN 18534, DIN 18535.

Zastosowanie

- Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem, hydroizolacja w strefie cokołów oraz uszczelnienia przekroju poprzecznego w i pod ścianami zgodnie z DIN 18533.

- Późniejsza hydroizolacja elementów budowli zgodnie z instrukcją WTA 4-6.

Hydroizolacja w połączeniu z płytami i płytkami zgodnie z normami DIN 18531, DIN 18534, DIN 18535.

- W obszarach zewnętrznych jako hydroizolacja na balkonach, loggiach itp. zgodnie z DIN 18531.

- Uszczelnienie zbiorników i niecek zgodnie z DIN 18535.

Właściwości

- Mineralny szlam uszczelniający (MDS)
- Ulepszone mostkowanie rys nawet w niskich temperaturach (- 5 °C) [CM O1 P wg DIN EN 14891]
- Odporność na kontakt z wodą chlorowaną [CM O1 P zgodnie z DIN EN 14891]
- Odporność na działanie wody agresywnej dla betonu zgodnie z DIN 4030
- Bardzo niska emisja - EMICODE® EC1PLUS

Zalety

- Odporny na mróz i działanie soli odładzających
- Odporny na promieniowanie UV i starzenie

-
- Przywiera bez wstępnego gruntowania do wilgotnych podłoży
 - Dyfuzyjny dla pary wodnej

Zakres zastosowania / Hydroizolacja strukturalna

Do uszczelniania elementów budowlanych stykających się z gruntem dla klas oddziaływania wody W1.1-E, W1.2-E i W4-E

Zakres zastosowania / Hydroizolacja systemowa

Do hydroizolacji w połączeniu z płytkami i płytami

Dane techniczne

Baza dyspersja polimerowa (składnik płynny), piasek/cement, dodatki (składnik proszkowy)

Temperatura aplikacji/podłoża +5°C do +30°C

Czas otwarty* ok. 60 minut

Druga warstwa* po ok. 3-6 godzinach

Aplikacja ręczna, maszynowa

Zużycie 3,5 kg / m² / 2 mm**

5,3 kg / m² / 3 mm

* Dane dla temperatury +23°C i wilgotności względnej 50%.

** Grubość suchej powłoki

Opakowanie 35 kg