

Link do produktu: <https://centrumhydroizolacji.pl/bostik-ardaflex-xtrem-klej-universalny-na-bazie-zywicy-epoksydowej-5-kg-p-151.html>



Bostik Ardaflex Xtrem klej uniwersalny na bazie żywicy epoksydowej 5 KG

Cena	231,01 zł
Dostępność	Na zamówienie
Kod producenta	30606748
Kod EAN	4026923100531

Opis produktu

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Odporny na obciążenia chemiczne i mechaniczne
- Do płytek ceramicznych i kamiennych
- Do ścian i podłóg
- Odpowiedni na podłogi ogrzewane
- Na zewnątrz, do wewnątrz i pod wodę

OPIS PRODUKTU

Ardaflex® Xtrem jest uniwersalnym klejem na bazie żywicy epoksydowej o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej. Przeznaczony szczególnie do ekstremalnych obszarów zastosowań. Nadaje się również do aplikacji pod wodą. Odporny na starzenie, mróz oraz działanie zarówno alkaliów, jak i rozcieńczonych kwasów mineralnych i organicznych.

ZASTOSOWANIE

Do klejenia okładzin ceramicznych w pomieszczeniach narażonych na działanie mrozu i wilgoci, a także na podłożach krytycznych, takich jak płyta wiórowa czy stal. Odpowiedni również do klejenia płytek na elewacjach, tarasach, balkonach, w wilgotnych pomieszczeniach użyteczności publicznej, gorzelniach, browarach, mleczarniach, winiarniach, oczyszczalniach ścieków, ubojniach zwierząt, kuchniach żywienia zbiorowego, przemyśle spożywczym, cukrowym, tekstylnym, garbarniach, pomieszczeniach sanitarnych, basenach (termach, basenach z wodą solankową lub z przeciwprądem), przemyśle chemicznym i branżach pokrewnych. Obok zastosowań w przemyśle, Ardaflex® Xtrem można użyć podczas renowacji starych budynków, np. na istniejącej podłodze drewnianej (przed położeniem płytek należy zamontować płytę wiórową o grubości 25 mm; w celu polepszenia izolacji akustycznej należy położyć pod płytę wiórową piankę izolacyjną o grubości 4-6 mm) oraz na starej posadzce ceramicznej i podłodze kamiennej. Nadaje się również na poliestrowe powierzchnie basenów (należy je przeszlifować – przed aplikacją skonsultować się z Działem Technicznym), jastrychy pod ogrzewanie podłogowe, gdy następuje szybkie przekazanie powierzchni do eksploatacji, a także na jastrychy z asfaltu lanego i wapiennego wewnątrz pomieszczeń. Można stosować ponadto na laminowanych blatach kuchennych (przed zastosowaniem powierzchnie należy zszorstkować).

ZUŻYCIE

Zużycie jest uzależnione od rodzaju użytej pacy zębatej

KARTA TECHNICZNA

[https://www.bostik.com/files/live/sites/shared_bostik/files/Documents%26Brochures%20\(new\)/Poland/Documents/TDS/BOSTIK-PROXIMA-POLAND-TI15-ARDFLEX%20XTREM-TDS%20\(1\).pdf](https://www.bostik.com/files/live/sites/shared_bostik/files/Documents%26Brochures%20(new)/Poland/Documents/TDS/BOSTIK-PROXIMA-POLAND-TI15-ARDFLEX%20XTREM-TDS%20(1).pdf)