

Link do produktu: <https://centrumhydroizolacji.pl/bostik-ardatec-1k-flex-jednoskladnikowa-elastyczna-zaprawa-uszczelnijaca-20kg-p-71.html>



Bostik Ardatec 1K Flex jednoskładnikowa elastyczna zaprawa uszczelniająca 20kg

Cena	305,45 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	30604969
Kod EAN	4026923602684

Opis produktu

OPIS PRODUKTU

Ardatec 1K Flex to jednoskładnikowa, elastyczna zaprawa uszczelniająca pod okładziny ceramiczne, przeznaczona do ścian i podłóg wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, a także do stosowania poniżej linii wody. Zaprawa po utwardzeniu jest wodoodporna, elastyczna oraz mostkuje rysy. Podczas utwardzania produkt nie ulega pękaniu. Charakteryzuje się niską emisją związków chromu zgodnie z EU-CO 1907/2006 (REACH). Spełnia wymagania reakcji na ogień (B2) normy DIN 4102-1. Klasy ekspozycji na wodę zgodnie z DIN 18531-5 dla balkonów, zgodnie z DIN 18534-3 dla zastosowań wewnętrznych oraz zgodnie z DIN 18535-3 dla basenów. Ardatec 1K Flex został sprawdzony pod względem zastosowania pod okładzinami ceramicznymi. Zaleca się zastosowanie systemowe wraz z zaprawą Ardaflex Flexmörtel, Ardaflex Special, Ardaflex Super oraz taśmy uszczelniające Ardatape 120 Flex lub Bostik Sanitary Band – Extra.

ZASTOSOWANIE

Pod okładziny ceramiczne, na powierzchniach narażonych na pośrednie lub bezpośrednie działanie wody (łazienki, kuchnie, prysznice domowe, natryski w obiektach sportowych i przemysłowych, niecki basenowe). Do izolacji podłogi betonowych, jastrychów, tynków, płyt gipsowokartonowych oraz połączeń między nimi. Mostkuje pęknięcia do szerokości 0,2 mm w wilgotnych pomieszczeniach, prysznicach, na balkonach i tarasach oraz basenach. Ardatec 1K Flex może być stosowane zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Elastyczna powłoka, zamyka pęknięcia
- Do wewnątrz oraz na zewnątrz budynków
- Odpowiednia pod płytki ceramiczne
- Do balkonów, tarasów, pomieszczeń wilgotnych i basenów
- Do ścian i podłóg
- Klasa ekspozycji na wodę W1-B do 3 m słupa wody zgodnie z DIN 18535-3
- Dla balkonów i tarasów zgodny z DIN 18531-5
- Zgodny z DIN EN 14891:2017-05
- Klasy obciążenia A i B zgodnie z ZDB z AbP

ZUŻYCIE

Zużycie wynosi około 3,5 kg zaprawy przy grubości 2mm (na sucho) 2,4 mm (na mokro) na 1m².

KARTA TECHNICZNA

[https://www.bostik.com/files/live/sites/shared_bostik/files/Documents%26Brochures%20\(new\)/Poland/Documents/TDS/BOSTIK-PROXIMA-POLAND-WP28-ARDATEC-1K-FLEX-TDS.pdf](https://www.bostik.com/files/live/sites/shared_bostik/files/Documents%26Brochures%20(new)/Poland/Documents/TDS/BOSTIK-PROXIMA-POLAND-WP28-ARDATEC-1K-FLEX-TDS.pdf)