

Link do produktu: <https://centrumhydroizolacji.pl/bostik-ardatec-2k-flex-dwuskładnikowa-elastyczna-zaprawa-uszczelniająca-20kg-p-22.html>



Bostik Ardatec 2K flex dwuskładnikowa elastyczna zaprawa uszczelniająca 20kg

Cena	286,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	30604960
Kod EAN	4026923601847

Opis produktu

OPIS PRODUKTU

Ardatec 2K Flex jest dwuskładnikową, elastyczną zaprawą uszczelniającą. Składa się z komponentu proszkowego oraz płynnego. Po związaniu jest wodoszczelny, elastyczny, stabilny, wytrzymały i odporny na mróz oraz mostkujący rysy. Zabezpiecza przed wodą podciągającą kapilarnie. Ardatec 2K Flex charakteryzuje się niską emisją związków chromu zgodnie z EU-VO 1907/2006 (REACH) i spełnia wymagania klasy reakcji na ogień B2. Wodoszczelny zgodnie z DIN 18531-5 dla balkonów, z DIN 18533 dla hydroizolacji budowlanych, z DIN 18534-3 wewnątrz pomieszczeń oraz z DIN 18535-3 w basenach.

ZASTOSOWANIE

Kompozytowe uszczelnienie pod okładziny z płytek ceramicznych na powierzchniach narażonych na pośrednie i bezpośrednie działanie wody (na ścianach i podłodze). Również jako uszczelnienie budynku w miejscach styku z gruntem. Jako hydroizolacja w miejscach wilgotnych, takich jak: prysznice, balkony i tarasy, baseny (przeciwko wodzie od wewnątrz, a także w otoczeniu zbiornika). Odpowiedni do hydroizolacji niecek żelbetonowych od strony pozytywnej. Nadaje się do mostkowania rys do 0,2 mm. Do zabezpieczenia połączeń między ścianą a podłogą – taśmę uszczelniającą wtapiamy w pierwszą warstwę Ardatec 2K Flex. Również do uszczelnienia odpływów podłogowych (przy użyciu odpływów z tłoczonymi kołnierzami), a także przepustów instalacyjnych.

ZUŻYCIE

Zużycie wynosi około 3,8 kg/m² (dla dwóch warstw, o grubości 2,0 mm łącznie po utwardzeniu).

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Elastyczne uszczelnienie kompozytowe pod płytki ceramiczne
- Hydroizolacja strukturalna w miejscach styku z gruntem
- Nadaje się do wilgotnych pomieszczeń, a także pod wodę
- Mostkuje rysy do 0,2 mm
- Do wewnątrz zgodnie z DIN 18534-3, klasy od W0-I do W3-I
- Wytrzymuje napór wody w basenach do 6 m słupa wody (W2-B) zgodnie z DIN 18535-1
- Do balkonów i tarasów zgodnie z DIN 18531-5
- Do ekspozycji na wodę gruntową w klasach W1-E i W4-E zgodnie z DIN 18533
- Zgodne z EN 14891:2017-05, CM 01 P
- Dla klas wytrzymałości A i B zgodnie z ZDB AbP

KARTA TECHNICZNA

[https://www.bostik.com/files/live/sites/shared_bostik/files/Documents%26Brochures%20\(new\)/Poland/Documents/TDS/BOSTIK-PROXIMA-POLAND-WP20-ARDATEC-2K-FLEX-TDS.pdf](https://www.bostik.com/files/live/sites/shared_bostik/files/Documents%26Brochures%20(new)/Poland/Documents/TDS/BOSTIK-PROXIMA-POLAND-WP20-ARDATEC-2K-FLEX-TDS.pdf)