

Link do produktu: <https://centrumhydroizolacji.pl/bostik-ardatec-flexdicht-elastyczna-folia-w-plynie-do-uszczelnien-20kg-p-23.html>



Bostik Ardatec Flexdicht elastyczna folia w płynie do uszczelnień 20kg

Cena	513,15 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	30619250
Kod EAN	008373134519

Opis produktu

OPIS PRODUKTU

Ardatec Flexdicht+® to wysoce elastyczna, bezrozpuszczalnikowa, gotowa do użycia, folia w płynie przeznaczona do uszczelniania ścian i podłóg pod płytkami, zabezpieczająca przed działaniem nienapierającej wody. Ardatec Flexdicht+® jest gotowym produktem do użycia, którego nakładamy na powierzchnie przy pomocy wałka lub pędzla. Produkt po utwardzeniu jest elastyczny, wodoodporny i mostkujący pęknięcia. Ardatec Flexdicht+® został przetestowany zgodnie z niemiecką procedurą badawczą „Materiały uszczelniające pod okładziny ceramiczne” maj 2014. Dla klas naprężeń typu A wg ZBD. Hydroizolacja zespolona na bazie dyspersji polimerowej zgodnie z DIN 18534-3 dla klas ekspozycji na wodę W0-I (dla ścian i podłóg), W1-I (dla ścian i podłóg), W2-I (dla ścian).

ZASTOSOWANIE

Ardatec Flexdicht+® to uszczelnienie bez spoinowe pod okładziny ceramiczne i z kamienia naturalnego przeznaczone do wnętrzbudynków. Przeznaczony do ochrony podłoża przed wnikaniem wody lub wilgoci, np. w brodzikach i kabinach prysznicowych, łazienkach, obiektach sanitarnych, umywalniach, kuchniach. Może być stosowany jako ochrona przed promieniowaniem radonowym. Do uszczelniania pod płytkami w obszarach zewnętrznych (na balkonach i tarasach), a także na basenach zaleca się zastosowanie elastycznej zaprawy uszczelniającej Ardatec 1K Flex, Ardatec 2K Flex, Turbotec 2K+.

ZUŻYCIE

Dla dwóch warstw wynosi około 1,0 kg/m² (w zależności od chłonności i chropowatości podłoża).

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Bardzo łatwa aplikacja wałkiem lub pędzlem
- Mostkowanie pęknięć
- Bardzo ekonomiczny
- Uszczelnianie pod okładziny ceramiczne
- Dla klas naprężeń typu A wg ZDB wg AbP
- Bezrozpuszczalnikowy
- Bardzo dobre właściwości robocze
- Ochrona przed radonem
- Gotowa masa do użycia - dla klas ekspozycji na wodę do W2-I wg DIN 18534-3

KARTA TECHNICZNA

[https://www.bostik.com/files/live/sites/shared_bostik/files/Documents%26Brochures%20\(new\)/Poland/Documents/TDS/BOSTIK-PROXIMA-POLAND-WP20-ARDATEC-2K-FLEX-TDS.pdf](https://www.bostik.com/files/live/sites/shared_bostik/files/Documents%26Brochures%20(new)/Poland/Documents/TDS/BOSTIK-PROXIMA-POLAND-WP20-ARDATEC-2K-FLEX-TDS.pdf)

