

Link do produktu: <https://centrumhydroizolacji.pl/bostik-b786-terra-slim-jedno-komponentowa-masa-bitumiczna-25kg-p-430.html>



Bostik B786 Terra Slim jedno komponentowa masa bitumiczna 25kg

Cena	305,94 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	30140861
Kod EAN	4026923600727

Opis produktu

OPIS

Bostik B786 Terra Slim jest jedno komponentową, bezrozpuszczalnikową, wolną od wypełniaczy masą na bazie emulsji bitumiczno - lateksowej. Dzięki swoim właściwością tiksotropowym może być nakładana pędzlem, wałkiem lub natryskiwana na powierzchnie pionowe. Po całkowitym wyschnięciu jest elastyczna, wodoszczelna i odporna na występujące w naturze agresywne dla betonu substancje: płynne odpady, gnojowice, płyty obornikowe, odstojniki.

ZASTOSOWANIE

Do uszczelniania piwnic, fundamentów i zbiorników przed wilgocią z gruntu i wodą pod ciśnieniem. K100 Schwarz stosuje się do wykonywania elastycznych i trwałych uszczelnień na podłożach mineralnych. W przypadku uszczelniania piwnic w nowych budynkach od strony gruntu zaleca się uprzednie wykonanie pełnej hydroizolacji przy pomocy zaprawy Schlämme K11 lub Flex Schlämme K11 (dopiero na nią nakładamy K100 Schwarz). Do podłoży lekko wilgotnych lub mocno zawilgoconych można zastosować membranę hydroizolacyjną SK 3000 S Dichtungsbahn – jako powłokę ochronną dla betonu w zbiornikach na odpady płynne i gnojowicę wg DIN 11622- 2.

ZUŻYCIE

0,3 kg/m² – gruntowanie (po rozcieńczeniu 1:1) Ok. 500 g na 1 m² . 1,0 kg/m² – uszczelnienie przed wilgocią z gruntu (2 warstwy) 1,5 kg/m² – uszczelnianie przed przenikającą wodą (3 warstwy)

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Bezrozpuszczalnikowy
- Bez wypełniaczy
- Odporny na gnojowicę
- Mostkujący rysy
- Wodoszczelny