

Link do produktu: <https://centrumhydroizolacji.pl/bostik-fp-312-ognioodporna-powloka-ablacyjna-8l-p-50.html>



Bostik FP 312 ognioodporna powłoka ablacyjna 8l

Cena	440,54 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	BOK637649
Kod EAN	5902232637649

Opis produktu

OPIS PRODUKTU

Bostik FP 312 FIRE RETARDANT COATING to powłoka ablacyjna, przeznaczona do wzmacniania, uszczelniania oraz zabezpieczania włókien z wełny skalnej przed ogniem. Powłoka wysycha, zapewniając elastyczne, białe wykończenie powierzchni. Włókna z wełny skalnej z powłoką Bostik FP 312 FIRE RETARDANT COATING zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia oraz dymu przez otwory wykonywane w ścianach i stropach przeciwpożarowych, w przypadku montażu wielu instalacji w budynku. System ten przyczynia się także do utrzymania parametrów projektowych w zakresie izolacji akustycznej budynku. Powłoka Bostik FP 312 FIRE RETARDANT COATING oparta jest na trwałym systemie polimerowym z obojętnymi wypełniaczami oraz niehalogenowymi środkami zmniejszającymi palność. Dodatkowo produkt zawiera środek konserwujący, zabezpieczający przed korozją mikrobiologiczną. Bostik FP 312 FIRE RETARDANT COATING najwygodniej można nanosić na włókna z wełny skalnej metodą natryskową. W czasie montażu płyt powstała powłoka zwiększa stabilność powierzchniową oraz redukuje ryzyko rozwarstwiania się płyt.

ZASTOSOWANIA

Dzięki właściwościom ablacyjnym utworzona powłoka Bostik FP 312 FIRE RETARDANT COATING zapobiega rozprzestrzenianiu się płomieni oraz chroni włókna mineralne przed przenikaniem ognia. Dodatkowo redukuje przepuszczalność rdzenia płyty z włókna mineralnego oraz chroni przed przenikaniem gorących gazów, a także zmniejsza przewodność cieplną przez poprowadzone instalacje. W rezultacie następuje ograniczenie przyrostu temperatury po nieogrzewanej stronie przegrody. Produkt przeznaczony jest do stosowania na większość powierzchni, jak: beton, elementy murowe, stal, drewno, płyta gipsowo-kartonowa, szkło, tworzywa sztuczne i większość powierzchni nieporowatych. Bostik FP 312 FIRE RETARDANT COATING można stosować w kombinacji z ognioodpornym uszczelniaczem pęczniącym Bostik FP 310 INTUMESCENT ACOUSTIC ACRYLIC, płytą z wełny skalnej z powłoką ognioodporną Bostik FP 320 FIRE BATT oraz szybko pęczniącą opaską przeciwpożarową Bostik FP 340 PIPE WRAP.

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Europejski znak zgodności CE
- Aplikacja metodą natrysku lub za pomocą pędzla
- Odporność ogniowa do 4 h
- Wysoka izolacyjność akustyczna

KARTA TECHNICZNA

[https://www.bostik.com/files/live/sites/shared_bostik/files/Documents%26Brochures%20\(new\)/Poland/Documents/TDS/BOSTIK%20FP%20312%20FIRE%20RETARDANT%20COATING_TDS.pdf](https://www.bostik.com/files/live/sites/shared_bostik/files/Documents%26Brochures%20(new)/Poland/Documents/TDS/BOSTIK%20FP%20312%20FIRE%20RETARDANT%20COATING_TDS.pdf)

