

Link do produktu: <https://centrumhydroizolacji.pl/bostik-fp-404-ognioodporna-pianka-piluretanowa-750ml-p-52.html>



Bostik FP 404 ognioodporna pianka piluretanowa 750ml

Cena	71,61 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	BOK633764
Kod EAN	5902232633764

Opis produktu

OPIS PRODUKTU

Bostik FP 404 FIRE RETARDANT PU GUNFOAM to jednoskładnikowa, pistoletowa pianka poliuretanowa do montażu, uszczelnień i izolacji. W szczególności nadaje się do zabezpieczeń złączy liniowych (dylatacji) w zakresie ochrony przeciwpożarowej, do przywracania odporności ogniowej połączeń liniowych w sztywnych konstrukcjach ścian i sztywnych konstrukcjach stropów. Piana charakteryzuje się odpornością ogniową w przypadku pożaru, dzięki czemu zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia, dymu lub toksycznych gazów przez złącza w przegrodach przeciwpożarowych. Odporność ogniowa w teście zgodnie z PN-EN 1366-4 wynosi maksymalnie 120 minut. W połączeniu z innymi produktami ognioodpornymi 240 minut. W przypadku szczeliny o szerokości 30 mm maksymalna odporność ogniowa wynosi 120 minut. W połączeniu z innymi produktami ognioodpornymi 180 minut dla szczeliny o szerokości 40 mm.

ZASTOSOWANIA

Piana Bostik FP 404 FIRE RETARDANT PU GUNFOAM jest polecana do ogniochronnego uszczelniania złączy liniowych w przegrodach budowlanych wg PN-EN 1366-4. Ponadto służy do wypełniania szczelin pomiędzy ościeżami a ościeżnicami drzwi drewnianych o klasie odporności ogniowej EI 30.

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Polecana do uszczelniania złączy liniowych oraz montażu stolarki drzwiowej p.poż.
- Samodzielnie do złączy o szerokości 8-30 mm, a w kombinacji z Bostik FP 402 Fireseal Silicone do złączy o szerokości 8-40 mm
- Do uszczelnień złączy liniowych na głębokość co najmniej 100 mm
- Odporność ogniowa do 4 h - Klasa reakcji na ogień B1 wg DIN 4102-1 lub B-s1,d0 wg PN-EN 13501-1
- W razie pożaru hamuje przepływ dymu i gazów
- Precyzyjna aplikacja i łatwe dozowanie za pomocą pistoletu
- Dobra izolacja dźwiękowa i termiczna
- Rozpręża się i utwardza pod wpływem wilgoci
- Wysoka gęstość, niska wodochłonność, zwarta, jednolita i drobnokomórkowa struktura
- Wysoka stabilność wymiarowa
- Krótki czas obróbki
- Bardzo dobra przyczepność do powierzchni pionowych i poziomych
- Nie ścieka
- Zapewnia elastyczność montowanych elementów

KARTA TECHNICZNA

[https://www.bostik.com/files/live/sites/shared_bostik/files/Documents%26Brochures%20\(new\)/Poland/Documents/TDS/bostik-poland-tds-fp-404-fire-retardant-pu-gunfoam.pdf](https://www.bostik.com/files/live/sites/shared_bostik/files/Documents%26Brochures%20(new)/Poland/Documents/TDS/bostik-poland-tds-fp-404-fire-retardant-pu-gunfoam.pdf)