

Link do produktu: <https://centrumhydroizolacji.pl/bostik-turbotec-2k-hybrydowa-masa-hydroizolacyjna-25kg-p-11.html>



Bostik Turbotec 2K+ HYBRYDOWA MASA HYDROIZOLACYJNA 25kg

Cena	679,67 zł
Dostępność	Na zamówienie
Kod producenta	30611015
Kod EAN	008373128242

Opis produktu

OPIS PRODUKTU

Turbotec 2K+ jest dwu-komponentowym, uniwersalnym, elastycznym uszczelniaczem hybrydowym do ścian na zewnątrz i wewnątrz, piwnic, cokołów, fundamentów, elementów betonowych, płyt podłogowych w nowych i starych obiektach. Nie zawiera bitumów oraz rozpuszczalników. Łączy cechy uszczelnienia elastycznego wykonanego przy pomocy szlamów uszczelniających oraz grubowarstwowej hydroizolacji bitumicznej (zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej, na powierzchni ścian i podłóg). Nadaje się pod płytki ceramiczne oraz na styk budynku z gruntem. Zaprawa staje się wodoodporna po utwardzeniu. Mostkuje rysy. Produkt może być stosowany jako inhibitor karbonizacji na powierzchniach betonowych oraz do montażu izolacji obwodowej. Produkt spełnia wymagania klasy palności B2 (zgodnie z DIN 4102-1). Klasa wodoszczelności na balkonach: DIN 18531-5, hydroizolacja budynku: DIN 18533, wewnątrz budynku: DIN 18534-3, na basenie: DIN 18535-3.

ZASTOSOWANIE

Uszczelnienie pod płytkowe w systemie z zaprawami Ardaflex Super, Ardaflex Special, (wewnątrz) lub Ardaflex Flexmörtel, Ardaflex Turbo, Ardaflex Special oraz z taśmą uszczelniającą Bostik Sanitary Band Extra. Hybrydowo – mineralna zaprawa uszczelniająca przed wilgocią z gruntu, przed wodą przesiąkającą, pod ciśnieniem, przed wodą rozbryzgową i wilgocią kapilarną (pod ścianami). Hydroizolacja podłóg i ścian przed wilgocią z gleby i nieskumulowanymi odciekami. Uszczelnienie wg klasy ekspozycji w pomieszczeniach od W0-1 do W3-I wg EN 18534-3 dla uszczelnienia typu 3. Uszczelnienie wg klasy ekspozycji wody basenowej W1-B (S1) W2-B(S2) do 6 m głębokości zbiornika (basenu) EN 18535-1. Uszczelnienie balkonów, tarasów, pod deski tarasowe, ciągów komunikacyjnych, EN 18531-5. Uszczelnienie budynku dla klasy ekspozycji W1-E do W4-E w obszarze kontaktu wody z podłożem wg EN 18533. Dodatkowo mostkuje rysy w podłożu o szerokości do 0,2 mm (klasa R1- I)

ZUŻYCIE

Średnia grubość warstwy na mokro: 2,4 mm.
Średnia grubość warstwy na sucho: 2,0 mm.
Zużycie: około 3,7 kg/m² .

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Reaktywna, bardzo elastyczna
- Uszczelnienie elementów betonowych, piwnic i zbiorników
- Łatwa aplikacja przy pomocy pędzla, pacy lub natrysku
- Odporna na deszcz już po 2 godzinach, pełne obciążenie już po 16 godzinach
- Nie zawiera bitumów i rozpuszczalników
- Odporna na mróz, starzenie i promieniowanie UV
- Malowalna, może być pokryta tynkiem
- Mostkuje rysy
- Sprawdzona jako CM 01 wg EN 14891

KARTA TECHNICZNA

[https://www.bostik.com/files/live/sites/shared_bostik/files/Documents%26Brochures%20\(new\)/Poland/Documents/TDS/BOSTIK-PROXIMA-POLAND-WP26-TURBOTEC-2K-TDS.pdf](https://www.bostik.com/files/live/sites/shared_bostik/files/Documents%26Brochures%20(new)/Poland/Documents/TDS/BOSTIK-PROXIMA-POLAND-WP26-TURBOTEC-2K-TDS.pdf)