

Link do produktu: <https://centrumhydroizolacji.pl/euroseal-eco-2-komp-zywica-poliuretanowa-11kg-p-134.html>



Euroseal Eco 2-komp. żywica poliuretanowa 11kg

Dostępność

Na zamówienie

Opis produktu

EUROSEAL ECO

Szybko spienialna, póższywna żywica poliuretanowa. Jedno komponentowa, bezrozpuszczalnikowa, poliuretanowa żywica iniekcyjna idealnie nadaje się do odciążenia wody w mokrych pęknięciach i rysach konstrukcji żelbetowych. Reakcja z wodą tworzy póższywną pianę poliuretanową. Żywicę można iniektować za pomocą jednoskładnikowej pompy iniekcyjnej. Stosowanie: Reakcja z wodą powoduje utworzenie się elastycznej pianki poliuretanowej o zamkniętych komórkach. Szybkość reakcji można łatwo dopasować przez zmianę zawartości katalizatora z 6% do 10%. Im więcej doda się katalizatora, tym szybciej nastąpi reakcja.

EUROSEAL ECO jest bardzo higroskopijny i pakowany jest w suchej atmosferze. Należy zużyć otwarte pojemniki jak najszybciej. Pompy iniekcyjne powinny być czyszczone materiałem rozpuszczającym poliuretan np. EUROSEAL REINIGER, produkt opracowany specjalnie do czyszczenia pomp iniekcyjnych do poliuretanu. Aby uniknąć problemów bardzo ważne jest to aby zrozumieć że materiały są wrażliwe na wilgoć i temperaturę. Dlatego też materiały powinny być przechowywane w temperaturze nie przekraczającej 30°C oraz nie mniejszej niż 10°C.