

Dane aktualne na dzień: 22-03-2026 00:33

Link do produktu: <https://centrumhydroizolacji.pl/euroseal-flex-11kg-p-133.html>



Euroseal Flex 11kg

Dostępność

Na zamówienie

Opis produktu

EUROSEAL FLEX

Szybko spienialna, elastyczna żywica poliuretanowa

OPIS:

Jedno komponentowa, bezrozpuszczalnikowa, poliuretanowa żywica iniekcyjna idealnie nadaje się do odcięcia wody w mokrych pęknięciach i rysach konstrukcji żelbetowych. Reakcja z wodą tworzy pęczną pianę poliuretanową. Żywicę można iniektować za pomocą jednoskładnikowej pompy iniekcyjnej.

STOSOWANIE:

Reakcja z wodą powoduje utworzenie się elastycznej pianki poliuretanowej o zamkniętych komórkach.

Szybkość reakcji można łatwo dopasować przez zmianę zawartości katalizatora z 6% do 10%. Im więcej doda się katalizatora, tym szybciej nastąpi reakcja.

EUROSEAL FLEX jest bardzo higroskopijny i pakowany jest w suchej atmosferze. Należy zużyć otwarte pojemniki jak najszybciej.

Pompy iniekcyjne powinny być czyszczone materiałem rozpuszczającym poliuretan np. EUROSEAL REINIGER, produkt opracowany specjalnie do czyszczenia pomp iniekcyjnych do poliuretanu

Aby uniknąć problemów bardzo ważne jest to aby zrozumieć że materiały są wrażliwe na wilgoć i temperaturę. Dlatego też materiały powinny być przechowywane w temperaturze nie przekraczającej 30°C oraz nie mniejszej niż 10°C.