

Link do produktu: <https://centrumhydroizolacji.pl/euroseal-x50-2-komp-zywica-poliuretanowa-22-kg-p-130.html>

Euroseal X50 2-komp. żywica poliuretanowa 22 kg

Dostępność

Na zamówienie



Opis produktu

EUROSEAL X50 elastyczna żywica poliuretanowa o ekstremalnie niskiej lepkości około 50 mPas. Dwu komponentowa, bezrozpuszczalnikowa, poliuretanowa żywica iniekcyjna do elastycznych uszczelnień rys w konstrukcjach betonowych. Może być iniektowana za pomocą pompy jedno komponentowej.

Stosowanie:

Krok 1: Dodaj komponent A do komponentu B w ilości 1:1 (objętościowo) Krok 2: Dokładnie wymieszaj aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny, które będzie miało miejsce po około 2 minutach. Wyroby należy aplikować za pomocą iniekcji ciśnieniowej pompami jedno- lub dwukomponentowymi. W przypadku stosowania pomp jednokomponentowych, wyroby powinny być przed użyciem dokładnie wymieszane. Krok 3: Mieszanina może zostać pompowana za pomocą pompy iniekcyjnej jednokomponentowej. Należy pamiętać, że czas żelowania żywicy wynosi 20 - 30 minut w temperaturze 20 °C. Po iniekcji należy pompę wyczyścić stosując produkt EUROSEAL REINIGER (Produkty nie mogą zawierać żadnej ilości wody).