

Link do produktu: <https://centrumhydroizolacji.pl/euroseal-x90-2-komp-zywica-poliuretanowa-7-75-kg-p-129.html>

Euroseal X90 2-komp. żywica poliuretanowa 7,75 kg



Dostępność

Na zamówienie

Opis produktu

EUROSEAL X90

Elastyczna żywica poliuretanowa o niskiej lepkości

Dwu komponentowa, bezrozpuszczalnikowa, poliuretanowa żywica iniekcyjna do elastycznych uszczelnień rys w konstrukcjach betonowych. Może być iniektowana za pomocą pompy jednokomponentowej.

Stosowanie:

Krok 1: Dodaj komponent A do komponentu B w ilości 2:1 (objętościowo)

Krok 2: Dokładnie wymieszaj aż do uzyskania jednnorodnej mieszaniny, które będzie miało miejsce po około 2 minutach.

Wyroby należy aplikować za pomocą iniekcji ciśnieniowej pompami jedno- lub dwukomponentowymi. W przypadku stosowania pomp jednokomponentowych, wyroby powinny być przed użyciem dokładnie wymieszane.

Krok 3: Mieszanina może zostać pompowana za pomocą pompy iniekcyjnej jednokomponentowej. Należy pamiętać, że czas żelowania żywicy wynosi 20 - 30 minut w temperaturze 20 °C.

Po iniekcji należy pompę wyczyścić stosując produkt EUROSEAL REINIGER (Produkty nie mogą zawierać żadnej ilości wody).