

Link do produktu: <https://centrumhydroizolacji.pl/euroseal-zywica-pmma-200-20kg-aktywator-0-5-kg-p-426.html>



Euroseal Żywica Pmma 200 20kg + aktywator 0,5 kg

Cena	1 345,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni

Opis produktu

EUROSEAL PMMA200 20,5 kg to dwuskładnikowa żywica cząsteczek metakrylanu metylu o doskonałej ochronie i składzie do ochrony i dekoracji na betonie, pracach murarskich i elementach stalowych. Zapewnia doskonałą odporność na warunki atmosferyczne z szybkim parującym rozpuszczalnikiem, chroni powierzchnię betonu przed agresywną i agresywną atmosferą, zapobiega solom, dwutlenkowi węgla i wnikają w nią gazy.

- Niezwykle wysoka przyczepność do podłoża betonowych, metalowych i asfaltowych
- Zdolność do pokrycia rys skurczowych w betonie
- Błyskawiczny efekt produktu, zarówno podczas wykonywania poszczególnych etapów (gruntowanie, układanie izolacji) jak i w całości proces hydroizolacji (ok. 40 min)
- Bardzo dobra przyczepność do suchych i mokrych podłoży mineralnych
- Może być używany w szerokim zakresie temperatur (-10°C do +50°C) i wilgotności (
- Tworzy bezszwową izolację
- Odporny chemicznie na podłoża alkaliczne i słone
- Łatwa izolacja połączenia pionowego/poziomego
- Kolejne warstwy żywicy można nakładać bezpośrednio na izolację
- Łatwa aplikacja obu dużych powierzchni (2000 m² /dzień po spryskaniu) i małych powierzchni za pomocą wałka lub/i pędzla
- Może być narażony na ruch pieszki lub kołowy
- Możliwość aplikacji na beton już po 7-14 dniach (przy wilgotności
- odporny na promieniowanie UV
- Nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i/lub środowiska, zarówno w trakcie, jak i po aplikacji
- Umożliwia nałożenie hydroizolacji na podkład zawierający cynk (bez czyszczenia warstwy)

SPECYFIKACJA

□ Transmisja pary wodnej: >13 g/m² dziennie (BS EN ISO 7783: 2011, metoda mokrego kubka A)

-
- Absorpcja wody: Zmniejszenie absorpcji wody > 75% po 28 dniach (ASTM C642-13)
 - Odporność na dyfuzję jonów chlorkowych: >85% po 28 dniach (ASTM C1556-11a)
 - Przepuszczalność dwutlenku węgla: >250 m równoważnej grubości powietrza (BS EN 1062-6:2002, Metoda B)
 - Odporność na sól odmrażającą do zamrażania i rozmrażania: Nie ma wpływu na 50 cykli ekspozycji (brak efektu skalowania) (ASTM C672-12)

ZASTOSOWANIA PRODUKTU

- Hydroizolacja wszystkich obiektów inżynierskich, w tym: dróg, linii kolejowych, mostów i wiaduktów
- Hydroizolacja obiektów inżynierskich związanych z wodą: oczyszczalnie ścieków, pirsy, przepusty mostowe
- Izolacja zbiornika do odsalania, przechowywania oleju, gazów, produktów petrochemicznych, chemikaliów i cieczy
- Izolacja zielonych dachów
- Izolacja parkingu podziemnego
- Izolacja tarasów i balkonów
- Naprawa przecieków