

Link do produktu: <https://centrumhydroizolacji.pl/farba-akrylowa-fasadowa-dewax-zestaw-5kg-p-189.html>

Farba akrylowa fasadowa Dewax zestaw 5kg



Cena	349,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Przedmiotem Sprzedaży jest zestaw dekoracyjnej farb Multilan 2kg wraz z farbą podkładową 3kg oraz lakierem poliuretanowym do malowania płytek.

- Teraz możesz zmienić kolor swoich płytek w domu na podłodze lub ścianach stosując kompilację naszych profesjonalnych produktów!

Cena dotyczy zestawu:

1. **Farba dekoracyjna Multilan 1kg** (wystarczy na pokrycie 4-10m2 w zależności od gęstości aplikacji)
2. **Farba podkładowa primer 3kg** (wydajność do 14m2)
3. **Hyperdesmo ADY-E 1kg** jednoskładnikowa poliuretanowa transparentna warstwa alifatyczna powłoka o wykończeniu połyskującym (opakowanie wystarczy na pokrycie ok. 5m2) zużycie: 0,1kg/m2/warstwę, stosować 2 warstwy

Opis produktu:

Ekologiczna farba wyprodukowana na bazie składników najnowszej generacji. Specjalnie dobrane składniki sprawiają, że Nasza Farba posiada podwyższoną odporność na ścieranie. Multilan nie zawiera żadnych rozpuszczalników, mogących negatywnie wpłynąć na otaczające nas środowisko, dzięki czemu, możemy bez żadnych obaw polecić Nasz wyrób do szerokiego stosowania. Płaszczyzny pomalowane farbą charakteryzuje przyjemna dla oka imitacja granitu, a podwyższone krycie wpływa na ekonomiczne wykorzystanie farby.

Zastosowanie:

- Multilan akrylowa farba dekoracyjna przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Farbę można stosować na zewnątrz do dekoracji, np. elewacji, kolumn elewacyjnych, parapetów, drewna, betonu, ceramiki i tworzyw sztucznych.

Główne cechy:

- ✓ imitacja kamienia, efekt 3D
- ✓ umożliwia prawidłową mikrowentylację powierzchni
- ✓ optycznie maskuje niedoskonałości podłoża
- ✓ łatwa aplikacja za pomocą pistoletu HVLP

✓ bardzo wydajna, nie pozostają resztki farby w naczyniu

✓ nie brudząca, nie kapiąca

Ilość warstw 1

Czas schnięcia powłoki (w temp. pokojowej) 5 - 6 godziny (pełne utwardzenie po 28 dniach)

Sposób nanoszenia pistolet natryskowy HVLP,

- dysza 2,5 mm
- Ciśnienie robocze 0,10 - 0,40 bar
- Wydajność 4 m²/kg do 20 m²/kg

Gęstość wzoru Wydajność

Niska 12 m² - 20 m²/1 kg

Średnia 6 m² - 12 m²/1 kg

Duża 4 m² - 6 m²/1 kg

Kolorystyka: