

Link do produktu: <https://centrumhydroizolacji.pl/korek-peczniejacy-do-izolacji-szalunkowej-1-szt-p-60.html>

Korek pęczniący do izolacji szalunkowej 1 szt.



Cena	3,75 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Nowatorki System uszczelnienia i izolacji szalunkowych rurek osłonowych (wkładki dystansowych) z wykorzystaniem gum pęczniących

Korki pęczniące SWELLSIL wytwarzane są z termoplastycznego elastomeru pęczniącego pod wpływem wody.

Korki SWELLSIL wykonywane są w kształcie walca, o średnicach w zakresie fi 10-70mm, ze stopniowaniem, co 1mm, o maksymalnej długości 70 mm

Korki pęczniące - SWELLSIL – stosuje się do uszczelniania otworów wewnętrznych szalunkowych wkładek dystansowych (plastikowych, betonowych i fibrobetonowych). Korek może być zastosowany z obu stron rurki dystansowej. Należy wbić go do środka rurki dystansowej tępym, drewnianym młotkiem. Nie ma potrzeby zabezpieczania miejsca montażu korka jakąkolwiek zaprawą mineralną czy epoksydową.

W czasie wykonywania prac temperatura otoczenia i podłoża nie powinna być niższa od -5°C

Standardowe wymiary korka :

średnica : 22 mm

długość : 22 mm

Cena za jedną sztukę !

KARTA TECHNICZNA

https://webac.pl/wp-content/uploads/2021/01/KT_WEBAC_Korek_SwellSil.pdf