

Link do produktu: <https://centrumhydroizolacji.pl/schomburg-aquafin-1k-op-25kg-mineralna-zaprawa-uszczelniajaca-szlam-p-433.html>



Schomburg Aquafin-1K op. 25kg mineralna zaprawa uszczelniająca, szlam

Cena	149,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	4035854048317

Opis produktu

Właściwości

- Szttywny szlam uszczelniający
- Odporność na działanie wody agresywnej dla betonu (XA2) zgodnie z DIN 4030

Zalety

- Odporny na siarczany
- Odporny na mróz i starzenie
- Możliwość nakładania pędzlem, pacą i natryskowo
- Wodoszczelny
- Łatwa i ekonomiczna obróbka
- Przywiera bez wstępnego gruntowania do matowo-wilgotnych podłoży
- Dyfuzyjny dla pary wodnej

Zakres zastosowania / Hydroizolacja budynków

- Do uszczelniania elementów budowlanych stykających się z gruntem dla klas oddziaływania wody W1.1-E, W1.2-E i W4-E
- Wtórna hydroizolacja elementów budowli zgodnie z instrukcją WTA 4-6
- Do uszczelniania zbiorników i basenów (W1-B, W2-B zgodnie z DIN18535)
- Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- Do ścian i podłóg

Technologia obróbki

Urządzenia pomocnicze / narzędzia

- Mieszarka (ok. 500 - 700 obr/min)

-
- Odpowiednie mieszadło
 - Kielnia
 - Paca zębata dobrana do grubości nakładanej warstwy
 - Paca wygładzająca
 - Pędzel
 - Opryskiwacz

Obróbka ręczna

- Nadaje się do nakładania pacą
- Możliwość nakładania wałkiem
- Możliwość nakładania pędzlem

Obróbka maszynowa

AQUAFIN-1K może być aplikowany maszynowo.

Obszary zastosowania

- Do wstępnej hydroizolacji elementów budowlanych stykających się z gruntem dla klas ekspozycji na wodę W1.1-E, W1.2-E i W4-E.
- Jako wtórna hydroizolacja budowlana zgodnie z instrukcją WTA 4-6.
- Do uszczelniania zbiorników i basenów (W1-B, W2-B zgodnie z DIN18535).
- Do wewnątrz i na zewnątrz.
- Do ścian i podłóg.

Zużycie:

1,75 kg na mm/m²