

Link do produktu: <https://centrumhydroizolacji.pl/schomburg-aquafin-rs300-20kg-p-12.html>



Schomburg AQUAFIN RS300 20kg

Cena	628,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	2551

Opis produktu

Opis

- Hydroizolacja budynków zgodnie z normami DIN 18533 i DIN 18535.
- Uszczelnienie zespolone (AIV) zgodnie z DIN 18531, DIN 18534, DIN 18535, DIN EN 14891.
- CM O1 P zgodnie z DIN EN 14891.
- Bezszwowe i bezspoinowe uszczelnienie budynku.
- Hydrauliczne, samosieciujące wiązanie.
- Szybkie, reaktywne suszenie.
- Bardzo niska emisja - EMICODE EC1-PLUS.
- Odporny na wodę agresywną dla betonu zgodnie z DIN 4030.
- Dla przejść do elementów wodoszczelnych (ÜBB).

Obszary zastosowania

- Do uszczelniania elementów stykających się z gruntem.
- Dla późniejszej hydroizolacji strukturalnej.
- Do uszczelniania konstrukcji zbiorników do 6 m wysokości słupa wody.
- Do uszczelniania w połączeniu z płytkami.
- Nadaje się na stare, mocno przylegające podłoże bitumiczne.
- Na balkony i tarasy.

Korzyści

- Odporna na siarczany.
- Może być наносzona pędzlem, pacą lub natryskiwana odpowiednim urządzeniem.
- Wiąże bez gruntowania, również na matowo-wilgotnych podłożach.
- Dyfuzyjna.
- Odporna na mróz, promieniowanie UV i starzenie.
- Odporna na sól odladzającą.
- Wielofunkcyjna.
- Bardzo elastyczna, mostkująca rysy.
- Już po 3 godzinach wykazuje odporność na deszcz, może być poddawana obciążeniu ruchem pieszym i dalszej obróbce.

Zużycie:

ok. 1,5 kg/m²/mm

KARTA TECHNICZNA

<https://www.schomburg.com/pl/pl/files/aquafin-rs300-11e7085e-b89f-4996-bed1-d08181e7f067/AQUAFIN-RS300%20IT.pdf>