

Link do produktu: <https://centrumhydroizolacji.pl/siloxan-impregnat-do-fasad-10kg-p-20.html>



Siloxan impregnat do fasad 10kg

Cena	531,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	30080992
Kod EAN	4026923601229

Opis produktu

OPIS PRODUKTU

Produkt na bazie siloksanu, zawierający rozpuszczalnik. Wnika głęboko we wszystkie chłonne podłoża mineralne, tworząc w krótkim czasie niewidoczną, hydrofobową warstwę, która nie zatyka porów. Jest trwale odporny na promieniowanie UV i nie pozostawia filmu na uszczelnianej powierzchni. Impregnat mostkuje mikropęknięcia do 0,2 mm.

ZASTOSOWANIE

Do ochrony przed deszczem i wilgocią wszystkich mineralnych, chłonnych i niezawierających gipsu podłoży. Zastosowanie preparatu zapobiega wnikaniu wilgoci w materiał budowlany, dzięki czemu minimalizuje mogące powstać w jej wyniku szkody, jak np. wymywanie spoiwa, wykwity solne, brud, plamy, grzyby i mchy. Chroni również przed pogorszeniem izolacyjności termicznej przegrody, a także minimalizuje uszkodzenia spowodowane mrozem. Można stosować na lekko wilgotnych powierzchniach. Siloxan nie może być stosowany na powierzchniach poziomych jako uszczelnienie przed wilgocią z gruntu, wodą powierzchniową, odciekami lub wodą pod ciśnieniem.

ZUŻYCIE

Zużycie, w zależności od chłonności podłoża, wynosi od 0,2 l do 1 l/m².

Dla poszczególnych podłoży szacuje się je:

- beton 0,2-0,5 l/m² ;
- tynk 0,5-1 l/m² ;
- cegła 0,4-1 l/m² ;
- beton komórkowy 0,5-1 l/m² ;
- piaskowiec wapienny 0,4-0,7 l/m² .

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Gotowy do użycia
- Bezbarwny
- Wodoodporny, chroni przed wnikaniem wody
- Odporny na UV
- Odporny na deszcz
- Paroprzepuszczalny

KARTA TECHNICZNA

[https://www.bostik.com/files/live/sites/shared_bostik/files/Documents%26Brochures%20\(new\)/Poland/Documents/TDS/bostik-poland-tds-wp31-siloxan.pdf](https://www.bostik.com/files/live/sites/shared_bostik/files/Documents%26Brochures%20(new)/Poland/Documents/TDS/bostik-poland-tds-wp31-siloxan.pdf)