

Link do produktu: <https://centrumhydroizolacji.pl/system-hydroizolacji-na-balkony-garaże-tarasy-p-94.html>

System hydroizolacji na balkony, garaże, tarasy



Cena	1 649,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Proponujemy płynną membranę opartą na bazie żywic poliuretanowych jako skuteczną i trwałą hydroizolację na balkony, tarasy, garaże pod kamienne dywany, płytki i inne okładziny.

W skład systemu wchodzi 3 produkty na pokrycie powierzchni 10m².

• Podkład gruntujący GEODESMO 50 PRIMER

WŁAŚCIWOŚCI: jednoskładnikowy, oparty na poliuretanie uniwersalny grunt stosowany do każdego rodzaju powierzchni. Może być z powodzeniem stosowany na powierzchni porowate jak i gładkie, chłonne i niechłonne.

Zużycie: 2 warstwy 0,5kg/m²; 0,25kg/m² na 1 warstwę

• HYPERDESMO CLASSIC

WŁAŚCIWOŚCI: odmiana ekonomiczna HYPERDESMO®. Rozwiązanie problemu wodoszczelności i ochrony dachu, tarasu i innych konstrukcji budowlanych. Membrana odporna na trwały kontakt z wodą. Jednoskładnikowa płynna membrana poliuretanowa, której wiązanie następuje w wyniku reakcji z wilgocią powietrza. Tworzy wysokoelastyczną powłokę o dobrych parametrach mechanicznych, dobrej odporności na substancje chemiczne, wysokie i niskie temperatury, promieniowanie UV i inne niszczące czynniki środowiskowe. Silnie wiąże się z praktycznie każdym typem podłoża.

ZASTOSOWANIE: hydroizolacja dachów betonowych, renowacja wyeksploatowanych pokryć dachowych: z papy bitumicznej, PCV, EPDM, TPO/FPO, dachówek, blachy i innych. Hydroizolacja tarasów i balkonów, parkingi, zbiorniki wodne, kanały irygacyjne i systemy odpływowe, trybuny stadionów, lekkie dachy z fibrocementu i metalu. Hydroizolacja pod płytki w pomieszczeniach mokrych.

ZUŻYCIE: 1 warstwa 1kg/m²

- **HYPERDESMO HAA**

WŁAŚCIWOŚCI: jednoskładnikowa płynna membrana hydroizolacyjna oparta na żywicach poliuretanowych, z

zawartością katalizatora chemicznego. Cechuje się skróconym czasem wiązania nawet w warunkach niskiej temperatury i wilgotności. Aplikacja w jednej warstwie przy minimalnym zużyciu 1,5-1,8 kg/m². Produkt rekomendowany szczególnie gdy: chcesz szybko zrealizować projekt (wystarczy jedna warstwa) lub aplikacja odbywa się wiosną/jesienią.

ZASTOSOWANIE: hydroizolacja dachów betonowych, lekkich dachów z włókno cementu/metalu, renowacja zużytych pokryć dachowych z papy, membran EPDM, TPO/FPO, PCV. Hydroizolacja tarasów/balkonów/werand, hydroizolacja pod płytki. Hydroizolacja zbiorników wodnych, kanałów irygacyjnych i odpływowych.

ZUŻYCIE: 1 warstwa 1kg/m²